

# VIP S3120

## Câmera IP Intelbras

As câmeras IP da Intelbras chegaram com tudo o que você esperava: imagens de alta definição rica em detalhes, fácil instalação, compatibilidade com os softwares Intelbras disponíveis, integração total e acesso remoto, tudo isso ao melhor custo-benefício do mercado.



Câmera **IP**

### Características:

- 1.3 Megapixel
- Lente de 3.6 mm
- 20m de alcance IR
- Instalação em ambientes internos
- Intelbras Easylink

**PoE**

POWER OVER  
ETHERNET

**Intelbras  
DDNS**

DOMÍNIO  
DINÂMICO

**H.264**

COMPRESSÃO  
DE VÍDEO

**ONVIF**



**intelbras**

Modelo Intelbras	VIP S3120
<b>Geral</b>	
Processador	TI DaVinci Series DSP
Sistema operacional	Linux Embarcado
Recursos	Monitoramento remoto simultâneo, gravação local e controle remoto.
Interface do usuário	Web, SIM e ISIC
<b>Câmera</b>	
Sensor de Imagem	1/3" 1.3 Megapixel Aptina CMOS
Pixels Efetivos	1280(H)x960(V)
Sistema de scan	Progressive
Obturador eletrônico	Automático/Manual, 1/4~1/10000 s
Iluminação Mínima	0.1 Lux/F1.2 (Color), 0.05 Lux/F1.2(B/W);0 Lux/F1.2(IR on)
Relação sinal ruído	> 50 dB
Dia/Noite	Automático (Electronic) / Colorido / P/B
Compensação de luz de fundo	BLC
Balanco de branco	Automático
Controle de Ganho	Automático/Manual
Redução de Ruído	2 D
Máscara de Privacidade	4 áreas
Distância focal	3.6 mm
Abertura	F1.8
Ângulo de visão	H: 70°
Tipo de lente	Lentes fixas
Tipo de montagem	Montada na placa
<b>Video</b>	
Compressão	H.264 / MJPEG
Resolução de imagem	1.3 M (1280x960) / 720 P (1280x720) / D1 (704x480) / CIF (352x240)
Taxa de frames (Stream principal)	1.3 M (1 ~ 15 fps)/720 P (1~25/30 fps)
Taxa de frames (Stream secundário)	D1/CIF (1 ~ 25/30 fps)
Taxa de bits	H.264: 32 K ~ 8192 Kbps, MJPEG: 32 K ~12288 Kbps
<b>Rede</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocolos disponíveis	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, ARP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0
Suporte DDNS	Intelbras DDNS, DynDNS e NO-IP
Operação Remota	Monitoramento, Configuração total do sistema, Informações sobre os registros da câmera, Atualização de firmware
Configuração de nível de acesso	Acesso a múltiplos usuários (máximo 10) com proteção por senha
Navegador	Internet Explorer® 6.0 ou superior (Google® Chrome e Mozilla® Firefox com restrições)
Aplicativos de Monitoramento	SIM, DSS, D-Guard e Digifort
Acesso via Smartphone	iPhone, iPad, Android e Windows Phone
<b>Características ambientais</b>	
Distância máxima de IR	20 m
Alimentação	12 Vcc, PoE (IEEE802.3af)
Proteção	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
Potência consumida	< 6 W
Temperatura/Umididade	-10° C~+60° C, 10%~90%
Grau de proteção	IP66
Dimensão(WxDxH)	64.43 mmx145,02 mm
Peso	0.37kg

intelbras